



Montacargas
diésel



FD25 Modelo



2.5 Ton

Capacidad nominal

3000 mm

Altura de elevación

Con la misión de hacer el mundo más verde, LTMG se ha centrado en la industria de la maquinaria de construcción durante más de 20 años.

LTMG siempre ha estado orientada a la calidad y a un servicio excelente, transmitiendo el poder de la fabricación de maquinaria de China al mundo.



VALTMIG

Montacargas
diésel

FD25 Modelo





Vista
delantera

FD25

Modelo

- ✓ La toma de aire del motor adopta un canal independiente de alto rendimiento para evitar la inhalación de polvo y aumentar eficazmente el volumen de admisión del motor para que la combustión sea más completa.
- ✓ Diseño optimizado del sistema de disipación de calor, refrigeración intermedia, dispersión de agua, disposición independiente de la dispersión de aceite, mejora considerablemente la fiabilidad del motor, la caja de cambios y otros componentes principales.



Vista posterior

FD25 Modelo

✓ El sistema hidráulico sensible a la carga garantiza que la horquilla se eleve con carga completa mientras el motor funciona al ralentí para reducir el consumo de combustible.

✓ Sistema de frenado de vacío de alto rendimiento o sistema de frenado hidráulico completo de serie, mejora eficazmente la fiabilidad del servicio y el frenado de emergencia.

✓ Motor de riel común de alta tensión con una potente salida de potencia. Mejor rendimiento de arranque en frío y menor tasa de fallos, reduce en gran medida el consumo de energía de toda la máquina.



FD25

Modelo Ficha técnica

Modelo		FD25	
Tipo de potencia		Diésel	
Capacidad nominal	kg	2500	
Centro de carga	mm	500	
Altura de elevación	mm	3000	
Tamaño de la horquilla (L×A×E)	mm	1070×120×40	
Ángulo de inclinación del mástil (D/T)	Grados	6°/12°	
Saliente delantero (centro de la rueda a la cara de la horquilla)	mm	465	
Distancia al suelo (parte inferior del mástil)	mm	110	
Radio de giro (exterior)	mm	2310	
Capacidad máxima de ascenso (sin carga/con carga completa)	%	20	
Distancia entre ejes	mm	1600	
Peso en servicio	kg	3790	
Dimensiones generales	Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla)	mm	2595
	Ancho total	mm	1150
	Altura del mástil bajado	mm	2070
	Altura del mástil extendido (con respaldo)	mm	4070
	Altura de la protección superior	mm	2070

FD25

Modelo Ficha técnica

Velocidad	Traslación (carga completa)	km/h	19
	Elevación (carga completa)	mm/s	530
Neumático	Delantero	mm	7.00-12-12PR
	Trasero	mm	6.00-9-10PR
Batería	Voltage/Capacity	V/Ah	12/80
Motor	Modelo	C240	C490
	Fabricación	ISUZU	XINCHAI
	Potencia nominal/r.p.m.	kw	35.4/2500
	Par nominal/r.p.m.	N·m	137.7/1800
	Número de cilindros		4
	Diámetro×Carrera	mm	86×102
	Cilindrada	cc	2369
	Capacidad del tanque de combustible	L	60
Transmisión	Tipo	Hidráulica	Hidráulica
	Etapa (ADELANTE/ATRÁS)	1/1	1/1



Después del servicio de ventas

LTMG Machinery ofrece una garantía limitada mundial a sus clientes. Toda la maquinaria producida por LTMG Machinery está garantizada por un periodo de 12 meses o 2.000 horas de funcionamiento. Durante este período, proporcionaremos reparaciones gratuitas o servicio de piezas de repuesto por mal funcionamiento del equipo o defectos de proceso causados por factores no humanos.

Periodo de garantía 12 meses/ 2000 horas

VALTMIG



 **SHERPAS**
GROUP



Somos representantes en Argentina





Contacto en Argentina

info@sherpas.com.ar

[www.sherpas.com.ar/
Autoelevadores/](http://www.sherpas.com.ar/Autoelevadores/)

+54 9 11 3259-6383
